MEJORA DE BOMBA DE CONDENSADO DE VAPOR

BOMBAS HECHAS PARA FUNCIONAR EN AMBIENTES HOSTILES

ZOELLER®
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.®

zoellerengineered.com

ZM3249
0722
Reemplaza
0721

MEJORA DE BOMBA DE CONDENSADO DE VAPOR

Diseñadas específicamente para aplicaciones de purga de calderas

Opción de mejora de bomba para modelos:

- Serie 6160
- Serie 6180
- Serie 6280
- Serie 6290
- Serie 6400
- Serie 61 HD
- Serie 62 HD (6220 – 6223)

Clasificados para:

- Servicio continuo, 180 °F
- Servicio intermitente, 200 °F
- Rango de PH de 5.0 - 9.0
- Conexión de conducto NPT
- 0.3 kW - 11 kW

Nota: Se requiere conductos de CPVC o de otra clasificación para altas temperaturas para proteger el cable de alimentación de la bomba de las temperaturas de condensación de vapor.

Hojas de datos técnicos	
6160	ZM1372
6180	ZM1373
6280	ZM1374
6290	ZM1375
6400	ZM1376
61 HD 1750 RPM	ZM1350
61 HD 3450 RPM	ZM1352
62 HD	ZM2349

© Copyright 2022 Zoeller® Co. All rights reserved.
502-778-2731 | 800-928-7867 | 3649 Cane Run Road | Louisville, KY 40211-1961 | zoellerengineered.com