

Usage professionnel



**Pompes d'assèchements, d'effluents et
d'eaux usées 0,5 à 3,0 HP**

ZOELLER 
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.®

zoellerengineered.com

Pompes d'assèchements, d'effluents et d'eaux usées 0,5 à 3,0 HP

CARACTÉRISTIQUES*

- Tensions multiples offertes en 1 et 3 phases
- Construction durable en fonte à revêtement époxydique
- Moteur à huile
- Joints d'arbre mécanique doubles (6155 et 6267 joint unique) supérieur – carbone/céramique, inférieur – carbure de silicium/carbone
- Impulseur vortex
- Joint d'étanchéité et joint torique Viton
- Cordon d'alimentation de type SOW
- Matériel et poignée en acier inoxydable
- 100% testé dans l'eau par ordinateur

Dimensions de l'évacuation			
Effluent		Eaux usées	
6155	1.5" NPT	6267	2" NPT
Serie 6160	1.5", 2" or 3" NPT	Serie 6280	2" or 3" NPT
Serie 6180		Serie 6290	
		Serie 6400	Bride ANSI de 4 po

OPTIONS :

- Joints améliorés
- Longueurs de cordon supplémentaires
- Capteur d'humidité sur pompes à joints d'arbre doubles
- Audits opérationnels certifiés

APPLICATIONS :

- Puisard de relèvement
- Chambre de transformateurs
- Usine de fabrication

Fiches techniques			
Effluent		Eaux usées	
6155	ZM3045	6267	ZM3067
Serie 6160	ZM1372	Serie 6280	ZM1374
Serie 6180	ZM1373	Serie 6290	ZM1375
		Serie 6400	ZM1376

*Consultez les fiches techniques des pompes pour obtenir des renseignements techniques précis