Serie de alta resistencia

64 HD y X64 HD, 18.6-44.7 kW

Descarga horizontal con brida, 1725 RPM

ZOELLER®
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.®

zoellerengineered.com

64 HD y X64 HD, 18.6-44.7 kW

Descarga horizontal con brida, 1725 RPM

CARACTERÍSTICAS*

- 230, 460 y 575 V trifásica
- Descarga horizontal de 4 in o 6 in
- Capacidad para sólidos esféricos de 79.3 mm o 101.6 mm (3-1/8 in o 4 in)
- Impulsor sellado o de vórtice
- 1725 RPM
- Duradera construcción de hierro fundido con recubrimiento epóxico
- Motor en aceite (no a prueba de explosión), motor en aire (a prueba de explosión)
- Doble sello mecánico de carbón/cerámica Sellos de eje mecánicos dobles: superior: carbono cerámico, inferior: carburo de silicio/elastómeros (carbón/cerámica a prueba de explosión)
- Elastómeros de Buna-N
- Sensor térmico y detección de humedad
- Equipo de acero inoxidable 304
- 100 % probado en agua por computadora

OPCIONES*

- Mejoras de sellos
- Longitudes de cable adicionales
- Elastómeros de Viton
- Impulsor recortado
- Auditorías de rendimiento certificadas
- Motor a prueba de explosión

APLICACIONES:

- Estaciones de bombeo
- Remoción de aguas pluviales
- Transferencia de aguas residuales
- Manejo de sólidos de aguas residuales comerciales

Hojas de datos técnicos	
64 HD	ZM2968
X64 HD	ZM2970

*consulte la hoja de datos técnicos para ver información técnica específica

© Copyright 2023 Zoeller® Co. eservados todos los derechos.
502-778-2731 | 800-928-7867 | 3649 Cane Run Road | Louisville, KY 40211-1961 | zoellerengineered.com