

Série pour usages lourds



72 HD,
Évacuation 4 po



72 HD,
Évacuation 3 po

72 HD, 10-15 HP
Évacuation à bride horizontale 3 450 tr/min

ZOELLER 
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.®

zoellerengineered.com

72 HD, 10-15 BHP

Évacuation à bride horizontale 3 450 tr/min

CARACTÉRISTIQUES*

- 200, 230, 460 et 575V triphasé
- Évacuation de 3po ou 4po à bride horizontale ANSI
- La plaque de coupe diminue la taille des matières solides à moins de 1/4po
- Impulseur vortex
- 3450tr/min
- Construction durable en fonte à revêtement époxydique
- Moteur à huile
- Joints d'arbre mécaniques doubles :
supérieur - carbone céramique,
inférieur - carbure de silicium/carbure de silicium
- Élastomères Buna-N
- Capteur thermique et détection de l'humidité
- Matériel en acier inoxydable 304
- 100% testé dans l'eau par ordinateur



OPTIONS*

- Joints améliorés
- Longueurs de cordon supplémentaires
- Élastomères Viton
- Impulseur ajusté
- Audits opérationnels certifiés

APPLICATIONS :

- Stations de relevage des eaux usées
- Ensembles résidentiels
- Égouts sous pression
- Stations de pompage

*consultez les fiches techniques pour des informations techniques précises

Fiches techniques	
72 HD	ZM3316